

REF. 3019 MACHO MANO HSS DIN5157 (BSPT-RC)



Referencia: 38258
EAN-13: 8424448382580
Marca: IZAR

Tipo Rosca: B 5/8

- Macho único BSPT (RC) de mano: N°3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, cobre, bronce, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS, DIN 5157 con entrada tipo C de 2-3 hilos



Descripción general

Ángulo Despr.: $10^{\circ} \pm 2$
DIN: 5157
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	B 5/8
Cuadradillo	14
cuadradillo (pulgadas)	35/64
Diámetro Mango	18mm
d mango	45/64
LOC	1 27/64
OAL	3 5/32
Hilos	14
Longitud Corte	36mm
Longitud total	80mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	5
Refrigeración Interior	0
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material HSS

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,20

Enlaces

pdf	REF. 3019
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR