

REF. 3037 MACHO MANO HSS Co DIN352/2181 (M/MF) INOX



Referencia: 74984
EAN-13: 8424448749840
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso x N° macho único mano: M5 x 0.8mm x Desbaste

- Machos únicos vaporizados de mano: N°1 Desbaste + N°2 Semidesbaste + N°3 Acabado (N°1 y N°2 llevan guía)
- Especial agujeros pasantes en inoxidable austeníticos, ferríticos y martensíticos. Uso en fundición
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 352 1998-09 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Tolerancia 6H



Descripción general

Ángulo Despr.: 17° - 20°

DIN: 352 1998-09

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Fundición//INOX Ferríticos-Martensíticos//Inoxidable

Material específico Trabajo: Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²)//Fundición (

Características

Tipo Rosca x Paso x N° macho único mano	M5 x 0.8mm x Desbaste
Cuadrado	4,9
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	16mm
Longitud total	50mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //M - Inox Austeníticos <850 N/mm ² //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm ²
N° Dientes	3
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	4.2mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante
Eje previo	4.9mm

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 3037
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR