

## REF. 3102 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (W) GUN

Referencia: 62912  
EAN-13: 8424448629128  
Marca: IZAR



Tipo Rosca: W 5/16

- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
- Entrada tipo GUN



8 424448 629128 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

DIN: 371

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | W 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cuadradillo            | 6,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cuadradillo (pulgadas) | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diámetro Mango         | 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d mango                | 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LOC                    | 25/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OAL                    | 3 35/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hilos                  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud Corte         | 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taladrado previo       | 6.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uso Agujero            | Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eje previo             | 7.76mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

**Datos packaging**

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,40  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,40  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,50 |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3102</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |