

## REF. 3105 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) TOL.6G



Referencia: 38324  
EAN-13: 8424448383242  
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 10 x 1.5mm

- Tolerancia 6G
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón con viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta



### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

DIN: 371

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 10 x 1.5mm                                                                                                                                         |
| Cuadrado               | 8                                                                                                                                                    |
| Diámetro Mango         | 10mm                                                                                                                                                 |
| Longitud Corte         | 24mm                                                                                                                                                 |
| Longitud total         | 100mm                                                                                                                                                |
| Material a Mecanizar   | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                    |
| Taladrado previo       | 8.5mm                                                                                                                                                |
| Uso Agujero            | Pasante                                                                                                                                              |
| Eje previo             | 9.85mm                                                                                                                                               |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,40  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,40  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,50 |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3105</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |