

## REF. 3120 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co-V DIN371 (M) MULTIFUNCION

Referencia: 28048  
 EAN-13: 8424448280480  
 Marca: IZAR



Tipo Rosca x Paso: M 5 x 0.8mm

- Multifunción: agujeros pasantes en aceros (construcción/cementación, al carbono no aleados, bonificados, aleados), inoxidable (austénítico, ferrítico, martensítico), fundición (gris, maleable), cobre, bronce, latón viruta corta/larga, aluminio-magnesio aleado con silicio, termoplásticos
- Fabricación en HSSE-V, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Entrada GUN
- Ranuras Rectas



### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°  
 DIN: 371  
 Entrada Macho: B 3,5-5h GUN  
 Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 5 x 0.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cuadrado               | 4,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diámetro Mango         | 6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longitud Corte         | 16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taladrado previo       | 4.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uso Agujero            | Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eje previo             | 4.9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Acabados

|          |        |
|----------|--------|
| Material | HSSE-V |
|----------|--------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3120</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |