

REF. 3152 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN371 (W)



Referencia: 63158
EAN-13: 8424448631589
Marca: IZAR

Tipo Rosca: W 3/8

- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
- Entrada en espiral de 35°



8 424448 631589 >

Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2

Ángulo Hélice: 35°

DIN: 371

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	W 3/8
Cuadradillo	7
cuadradillo (pulgadas)	9/32
Diámetro Mango	9mm
d mango	23/64
LOC	35/64
OAL	3 15/16
Hilos	16
Longitud Corte	14mm
Longitud total	100mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	7.9mm
Uso Agujero	Ciego
Eje previo	9.3mm

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50

Enlaces

pdf	REF. 3152
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR