

## REF. 3159 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN371 (M) INOX



Referencia: 21851  
EAN-13: 8424448218513  
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 5 x 0.8mm

- Especial agujeros ciegos en aceros inoxidables, austeníticos, ferríticos y martensíticos, cobre, bronce, latón de viruta corta y larga
- Fabricación en cobalto 5% con recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN), DIN 371 y entrada tipo C de 2-3 hilos
- Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
- Entrada en espiral de 35°



### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Ángulo Hélice: 35°

DIN: 371

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Cobre//Latón//INOX Ferríticos-Martensíticos//Inoxidable

Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta corta (

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 5 x 0.8mm                                                                                                                                                                           |
| Cuadrado               | 4,9                                                                                                                                                                                   |
| Diámetro Mango         | 6mm                                                                                                                                                                                   |
| Longitud Corte         | 8mm                                                                                                                                                                                   |
| Longitud total         | 70mm                                                                                                                                                                                  |
| Material a Mecanizar   | M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                     |
| Taladrado previo       | 4.2mm                                                                                                                                                                                 |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                                                 |
| Eje previo             | 4.9mm                                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3159</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |