

## REF. 3163 MACHO MAQUINA HSS Co DIN2174 (M) LAMINACION



Referencia: 21824  
EAN-13: 8424448218247  
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 10 x 1.5mm

- Laminación de agujeros ciegos/pasantes en cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Entrada tipo C de 2-3 hilos
- Ranuras Exteriores Refrigeración
- DIN 2174



### Descripción general

DIN: 2174  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aluminio//Cobre//Latón  
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 10 x 1.5mm                                                                                                                                                                                           |
| Cuadrado               | 8                                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro Mango         | 10mm                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud Corte         | 20mm                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud total         | 100mm                                                                                                                                                                                                  |
| Material a Mecanizar   | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                      |
| Taladrado previo       | 8.5mm                                                                                                                                                                                                  |
| Uso Agujero            | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                         |
| Eje previo             | 9.85mm                                                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3163</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |