

## REF. 3174 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) DENTADO-ALTERNO



Referencia: 69399  
 EAN-13: 8424448693990  
 Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 10 x 1.5mm

- Especial dentado alterno para agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, aceros aleados, inoxidable austenítico, ferrítico y martensítico, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin aliar
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
- Entrada tipo GUN
- Ranuras rectas



### Descripción general

Ángulo Despr.: 17° - 20°

DIN: 371

Entrada Macho: B 3,5-5h GUN

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 10 x 1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cuadradillo            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diámetro Mango         | 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longitud Corte         | 24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longitud total         | 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material a Mecanizar   | M - Inox Austeníticos <850 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.6 - Termoplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm <sup>2</sup> |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taladrado previo       | 8.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uso Agujero            | Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eje previo             | 9.85mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Acabados

Material HSSE 5% Co

### Datos packaging

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,40  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,40  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,50 |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3174</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |