

## REF. 3209 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN374 (UN)



Referencia: 38315  
EAN-13: 8424448383150  
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UN 1"5/8



8 424448 383150 >

- Macho recto máquina UN. Estándar americano para rosca de paso fijo
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS 5% Co, DIN 374 con entrada tipo C de 2-3 hilos.
- Tolerancia 2B

### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^{\circ} \pm 2$

DIN: 374

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | UN 1"5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cuadradillo            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cuadradillo (pulgadas) | 55/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diámetro Mango         | 32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d mango                | 1 7/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LOC                    | 2 13/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OAL                    | 7 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longitud Corte         | 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uso Agujero            | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Acabados

Material HSSE 5% Co

**Datos packaging**

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,30  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,20 |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3209</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |