

REF. 3212 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (W)



Referencia: 70455
 EAN-13: 8424448704559
 Marca: IZAR

Tipo Rosca: W 1"1/2

- Especial agujeros pasantes en cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio (>10%)
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Ranuras rectas
- Tolerancia 6H

8 424448 704559 >

Descripción general

Ángulo Despr.: $10^\circ \pm 2$

DIN: 376

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	W 1"1/2
Cuadradillo	24
cuadradillo (pulgadas)	15/16
Diámetro Mango	32mm
d mango	1 17/64
LOC	1 31/32
OAL	7 7/8
Hilos	6
Longitud Corte	50mm
Longitud total	200mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	4
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	33.5mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,12
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,20

Enlaces

pdf	REF. 3212
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR