

## REF. 3244 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN374 (UNF)



Referencia: 10641  
EAN-13: 8424448106414  
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNF N°6

- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 374 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Entrada en espiral de 35°



8 424448 106414 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2

Ángulo Hélice: 35°

DIN: 374

Entrada Macho: C 2-3h

Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | UNF N°6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cuadradillo            | 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cuadradillo (pulgadas) | 5/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diámetro Mango         | 2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d mango                | 3/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LOC                    | 9/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OAL                    | 2 13/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hilos                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud Corte         | 7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud total         | 56mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,10  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,00  |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3244</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |