

REF. 3244 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN374 (UNF)



Referencia: 70459
EAN-13: 8424448704597
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNF 5/16



- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 374 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Entrada en espiral de 35°

Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2
Ángulo Hélice: 35°
DIN: 374
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

Características

Tipo Rosca	UNF 5/16
Cuadradillo	4,9
cuadradillo (pulgadas)	3/16
Diámetro Mango	6mm
d mango	15/64
LOC	15/32
OAL	3 35/64
Hilos	24
Longitud Corte	12mm
Longitud total	90mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Nº Dientes	3
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	6.9mm
Uso Agujero	Ciego

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50

Enlaces

pdf	REF. 3244
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR