

## REF. 3244 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN374 (UNF)



Referencia: 70476  
EAN-13: 8424448704764  
Marca: IZAR

Tipo Rosca: UNF 3/4



- Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, DIN 374 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Entrada en espiral de 35°

### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^{\circ} \pm 2$   
Ángulo Hélice:  $35^{\circ}$   
DIN: 374  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros 10% (

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | UNF 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuadradillo            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cuadradillo (pulgadas) | 7/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diámetro Mango         | 14mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d mango                | 35/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LOC                    | 53/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OAL                    | 4 21/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hilos                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud Corte         | 21mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taladrado previo       | 17.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 5% Co |
|----------|------------|

**Datos packaging**

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,20 |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3244</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |