

## REF. 3270 MACHO MAQUINA HELICOIDAL PMX DIN376 (M) MAT.DUROS

Referencia: 16399  
 EAN-13: 8424448163998  
 Marca: IZAR



Tipo Rosca x Paso: M 12 x 1.75mm

- Especial agujeros ciegos en materiales duros como aceros aleados tratados, aceros bonificados, materiales resistentes al desgaste, titanio, duroplásticos
- Fabricación en Polvo Metalúrgico Sinterizado (PMX) y Recubrimiento HARD, DIN 376 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Hélice a 15°
- Tolerancia 6H



### Descripción general

Ángulo Despr.: 4° ± 1  
 Ángulo Hélice: 15°  
 DIN: 376  
 Entrada Macho: C 2-3h  
 Grupo Materiales Trabajo: Duroplásticos//Titanio//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso      | M 12 x 1.75mm                                                                                                                                                           |
| Cuadrado               | 7                                                                                                                                                                       |
| Diámetro Mango         | 9mm                                                                                                                                                                     |
| Longitud Corte         | 18mm                                                                                                                                                                    |
| Longitud total         | 110mm                                                                                                                                                                   |
| Material a Mecanizar   | H - Aceros Templados/Endurecidos//N.7 - Duroplásticos//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes |
| Nº Dientes             | 3                                                                                                                                                                       |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                       |
| Taladrado previo       | 10.2mm                                                                                                                                                                  |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                                   |
| Eje previo             | 11.83mm                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PMX |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,60 |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3270</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |