

# REF. 4606 FRESA HSS Co DIN844N LARGA NZ

Referencia: 46433  
EAN-13: 8424448464330  
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 25mm



- Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, fundición gris/esferoidal, cobre, bronce, latón
- DIN 844 N. ISO 1641, 4-8 teeth
- Angulo de hélice 30°. Mango con weldon. Serie larga. Corte al Centro hasta 25 mm

## Descripción general

Ángulo Hélice: 30°  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.1  
Corte al Centro: 0  
DIN: 844  
Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón  
ISO: 1641  
Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (

## Características

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                               | Sin recubrimiento                                                                                                                                                                                     |
| Diámetro Corte                                                              | 25mm                                                                                                                                                                                                  |
| Diámetro Mango                                                              | 25mm                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud Corte                                                              | 90mm                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud total                                                              | 166mm                                                                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar                                                        | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                     |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)                       | 0,1                                                                                                                                                                                                   |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 20-30                                                                                                                                                                                                 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)                | 0,1                                                                                                                                                                                                   |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 15-20                                                                                                                                                                                                 |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,1                                                                                                                                                                                                   |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 60-100                                                                                                                                                                                                |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,1                                                                                                                                                                                                   |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 60-100                                                                                                                                                                                                |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)       | 0,1                                                                                                                                                                                                   |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 8% Co |
|----------|------------|

## Datos packaging

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
|---------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cantidad de contenido | 1.00 |
|-----------------------|------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00 |
|----------------------------------|------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
|----------------------------------|------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,80 |
|---------------------------------|-------|

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 4606</a> |
|-----|---------------------------|

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
|-----|------------------------------------|