

## REF. 4692 FRESA DESBASTE MEDIO HSS Co DIN844NF LARGA NZ



Referencia: 52389  
EAN-13: 8424448523891  
Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 22mm

- 8  424448 523891 >
- Para trabajos de acabado en materiales como aceros de construcción, aceros cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, fundición, aleaciones termorresistentes, cobre, bronce o latón.
  - Fabricación IZAR en HSSE 8% Co, norma DIN 844 NF, ISO 1641.
  - Hélice interna 30°.
  - Mango DIN 1835 B

### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°

Aplicación Alternativa: K.1//K.2//N.1//N.2

Aplicación Recomendada: P.1

Corte al Centro: 0

DIN: 844

Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón

ISO: 1641

Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (

## Características

|  |   |
|--|---|
| Recubrimiento  | Sin recubrimiento   |
| Diámetro Corte   | 22mm  |
| Diámetro Mango   | 20mm  |
| Longitud Corte   | 75mm  |
| Longitud total   | 141mm   |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> /N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> /N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes   | 5   |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                       | 0,1   |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)   | 20-30   |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                | 0,1   |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)   | 15-20   |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,1   |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.)   | 60-100  |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,1   |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.)   | 60-100  |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)       | 0,1   |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | HSSE 8% Co |
|----------|------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,30 |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 4692</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |