

REF. 6000 BROCA PMX IZAR-STD. TITANIO / ALEACIONES



Referencia: 59058
EAN-13: 8424448590589
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 12.8mm

- Afilado especial de gran precisión
- Mejora el acabado superficial del mecanizado
- Diseño especial para mecanizar materiales con pobre conductividad térmica como el titanio tratado Ti6Al4V
- Taladrado más rápido y estable. Agujeros con buen acabado y gran precisión



Descripción general

Ángulo Punta: 138°

Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//S

DIN: IZAR Std.

Grupo Materiales Trabajo: Aleaciones titanio

Material específico Trabajo: Aleaciones titanio

Serie: Corta

Tipo Afilado: Convex

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: h8

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 100-120

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 100-120

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-120

S Velocidad Corte (m/min.): 14-24

Operación: Taladrado

Recubrimiento: NITREX

Tipo Herramienta: Broca

Características

Diámetro Corte	12.8mm
Diámetro Mango	14mm
Longitud Corte	70mm
Longitud total	129mm
Material a Mecanizar	N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,12

Acabados

Material	PMX
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 6000
pdf	Documento PDF IZAR