

## REF. 6642 FRESA DESBASTE MEDIO PMX DIN844NF NZ



Referencia: 13233  
EAN-13: 8424448132338  
Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 8mm

- Para trabajos de desbaste en aceros de construcción, aleaciones termorresistentes, cobre, latón, bronce
- Fabricación IZAR en Polvo Metalúrgico Sinterizado (PMX)
- DIN 844 NF. Hélice interna 30°



8 424448 132338 >

### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°  
Aplicación Alternativa: N.1//N.2  
Aplicación Recomendada: P.1//S  
Corte al Centro: 0  
DIN: 844  
Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón  
Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (

### Características

|                                                                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                               | Sin recubrimiento                                                                                                                                             |
| Diámetro Corte                                                              | 8mm                                                                                                                                                           |
| Diámetro Mango                                                              | 10mm                                                                                                                                                          |
| Longitud Corte                                                              | 19mm                                                                                                                                                          |
| Longitud total                                                              | 69mm                                                                                                                                                          |
| Material a Mecanizar                                                        | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termorresistentes |
| Nº Dientes                                                                  | 4                                                                                                                                                             |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,062                                                                                                                                                         |
| N.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 70-120                                                                                                                                                        |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,035                                                                                                                                                         |
| N.2 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 60-100                                                                                                                                                        |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)       | 0,035                                                                                                                                                         |
| P.1 Velocidad Corte (m/min.)                                                | 35-45                                                                                                                                                         |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                       | 0,062                                                                                                                                                         |
| S Velocidad Corte (m/min.)                                                  | 18-24                                                                                                                                                         |

### Acabados

Material PMX

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,40                       |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 6642</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |