

REF. 6642 FRESA DESBASTE MEDIO PMX DIN844NF NZ



Referencia: 13245
EAN-13: 8424448132451
Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento
Diámetro Corte: 20mm

- Para trabajos de desbaste en aceros de construcción, aleaciones termorresistentes, cobre, latón, bronce
- Fabricación IZAR en Polvo Metalúrgico Sinterizado (PMX)
- DIN 844 NF. Hélice interna 30°



8 424448 132451 >

Descripción general

Ángulo Hélice: 30°
Aplicación Alternativa: N.1//N.2
Aplicación Recomendada: P.1//S
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón
Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	20mm
Diámetro Mango	20mm
Longitud Corte	38mm
Longitud total	104mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termorresistentes
Nº Dientes	5
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,15
N.1 Velocidad Corte (m/min.)	70-120
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,115
N.2 Velocidad Corte (m/min.)	60-100
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,115
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	35-45
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,15
S Velocidad Corte (m/min.)	18-24

Acabados

Material PMX

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 6642
pdf	Documento PDF IZAR