

## REF. 8414 BROCA UF IZAR STD. REFRIGERACION INTERIOR 15XD

Referencia: 79322  
EAN-13: 8424448793225  
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 8mm



8 424448 793225 >

- Refrigeración interior especial para aceros de construcción y cementación, aceros al carbono y bonificados, aceros aleados y tratados, materiales resistentes al desgaste (hardox), inoxidable ferríticos, martensíticos y austeníticos, fundición gris y nodular, aleaciones termorresistentes (titanio)
- Metal Duro Integral de grano ultra fino y recubrimiento X-AlCr (base ALCR multicapa)
- Punta cónica 140° con afilado en cruz tipo DIN 1412 C. Profundidad de agujero extra-larga 15XD
- Tratamiento superficial previo y posterior al recubrimiento para una mejor evacuación de viruta

### Descripción general

Ángulo Punta: 140°  
Aplicación Alternativa: H//K.2//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.4//P.5//S  
Aplicación Recomendada: K.1//M//P.1//P.2//P.3  
DIN: IZAR Std.  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Fundición//Inoxidable  
Material específico Trabajo: 45-55 HRC//Aceros aleados (

### Características

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte                                                                      | 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diámetro Mango                                                                      | 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud Corte                                                                      | 143mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud total                                                                      | 183mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material a Mecanizar                                                                | H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//P.5 |
| Refrigeración Interior                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)                               | 0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm²) Avance (mm/rev.)                          | 0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)               | 0,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)                         | 0,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Acabados

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Material | Grano UF                   |
| Acabado  | Recubrimiento Punta X-ALCr |

## Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 18,80                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8414</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |