



Referencia: 42908  
EAN-13: 8424448429087  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZM  
ISO: CNMG-190608-E-ZM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, Wiper, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

## Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: CNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquitas

## Características

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-525 x ZM       |
| ISO                    | CNMG-190608-E-ZM |
| Circulo Inscrito       | 19.05mm          |
| Diámetro Agujero       | 7.94mm           |
| Espesor Plaquita       | 6.35mm           |
| Longitud Filo Corte    | 19.3mm           |
| Profundidad de Corte   | 0.80-6.00        |
| Radio Vértice          | 0.8mm            |
| Tipo Filo Corte        | Filo Reforzado   |
| Tipo Torneado          | Semi-Desbaste    |
| Avance Plaquita        | 0.15-0.60        |

## Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

## Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,60          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,40          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,80         |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8510</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |