



## REF. 8512 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO CNMM 80° NEGATIVA

Referencia: 10753  
EAN-13: 8424448107534  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZR  
ISO: CNMM-120412-E-ZR

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de semi-desbaste/desbaste
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-525) y PVD (P-625)
- Geometría 80°

### Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°  
Tipo: CNMM  
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado  
Uso: Torneado

Operación: Torneado  
Tipo Herramienta: Plaquetas

### Características

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-525 x ZR               |
| ISO                    | CNMM-120412-E-ZR         |
| Circulo Inscrito       | 12.7mm                   |
| Diámetro Agujero       | 5.16mm                   |
| Espesor Plaquita       | 4.76mm                   |
| Longitud Filo Corte    | 12.9mm                   |
| Profundidad de Corte   | 1.20-8.50                |
| Radio Vértice          | 1.2mm                    |
| Tipo Torneado          | Semi-Desbaste / Desbaste |
| Avance Plaquita        | 0.25-0.80                |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8512</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |