

## REF. 8530 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO DNMG 55° NEGATIVA



Referencia: 35199  
 EAN-13: 8424448351999  
 Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: P-720 x ZNM  
 ISO: DNMG-150604-E-ZNM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 55°



### Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: DNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

### Características

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Calidad x Rompevirutas | P-720 x ZNM       |
| ISO                    | DNMG-150604-E-ZNM |
| Circulo Inscrito       | 12.7mm            |
| Diámetro Agujero       | 5.16mm            |
| Espesor Plaquita       | 6.35mm            |
| Longitud Filo Corte    | 15.5mm            |
| Profundidad de Corte   | 0.30-6.00         |
| Radio Vértice          | 0.4mm             |
| Tipo Filo Corte        | Filo Reforzado    |
| Tipo Torneado          | INOX              |
| Avance Plaquita        | 0.10-0.30         |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,60          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,40          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,80         |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8530</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |