



Referencia: 26304
EAN-13: 8424448263049
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-525 x ZM
ISO: DNMG-150608-E-ZM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 55°

Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: DNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquitas

Características

Calidad x Rompevirutas	C-525 x ZM
ISO	DNMG-150608-E-ZM
Circulo Inscrito	12.7mm
Diámetro Agujero	5.16mm
Espesor Plaquita	6.35mm
Longitud Filo Corte	15.5mm
Profundidad de Corte	0.50-6.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Semi-Desbaste
Avance Plaquita	0.15-0.50

Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	13,80
Presentación	Caja Plástico

Enlaces

pdf	REF. 8530
pdf	Documento PDF IZAR