

## REF. 8570 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO TNMG 60° NEGATIVA



Referencia: 59284  
EAN-13: 8424448592842  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-515 x ZR  
ISO: TNMG-160408-E-ZR

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) y sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 60°



### Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: TNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

### Características

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-515 x ZR       |
| ISO                    | TNMG-160408-E-ZR |
| Circulo Inscrito       | 9.52mm           |
| Diámetro Agujero       | 3.81mm           |
| Espesor Plaquita       | 4.76mm           |
| Longitud Filo Corte    | 16.5mm           |
| Profundidad de Corte   | 0.80-6.00        |
| Radio Vértice          | 0.8mm            |
| Tipo Filo Corte        | Filo Reforzado   |
| Tipo Torneado          | Desbaste         |
| Avance Plaquita        | 0.20-0.55        |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Metal Duro |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8570</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |