



Referencia: 71295  
EAN-13: 8424448712950  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-G15 x ZPM  
ISO: TNMG-160412-ZPM

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) y sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 60°

## Descripción general

Ángulo Incidencia: 0°

Tipo: TNMG

Uso: Torneado

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Plaquetas

## Características

Calidad x Rompevirutas	C-G15 x ZPM
ISO	TNMG-160412-ZPM
Circulo Inscrito	12.7mm
Diámetro Agujero	3.81mm
Espesor Plaqueta	6.35mm
Longitud Filo Corte	15.5mm
Profundidad de Corte	0.50-6.00
Radio Vértice	0.8mm
Tipo Filo Corte	Filo Reforzado
Tipo Torneado	Semi-Desbaste Alto Rendimiento
Avance Plaqueta	0.15-0.50

## Acabados

Material	Metal Duro
----------	------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja Plástico

## Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 8570</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>