



**REF. 8580 PLAQUITA INTERCAMBIABLE  
TORNEADO WNMG 80° NEGATIVA**

Referencia: 17120  
EAN-13: 8424448171207  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-S15 x ZNF  
ISO: WNMG-060404-ZNF

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

## Descripción general

Tipo: WNMG  
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado  
Uso: Torneado

Operación: Torneado  
Tipo Herramienta: Plaquitas

## Características

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-S15 x ZNF                   |
| ISO                    | WNMG-060404-ZNF               |
| Circulo Inscrito       | 9.52mm                        |
| Diámetro Agujero       | 3.81mm                        |
| Espesor Plaquita       | 4.76mm                        |
| Longitud Filo Corte    | 6.5mm                         |
| Profundidad de Corte   | 0.50-3.00                     |
| Radio Vértice          | 0.4mm                         |
| Tipo Torneado          | INOX Acabado Alto Rendimiento |
| Avance Plaquita        | 0.10-0.30                     |

## Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

## Enlaces

pdf [REF. 8580](#)

---

pdf [Documento PDF IZAR](#)