

REF. 9267 FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-KEL (L) CONICA REDONDEADA



Referencia: 55808
EAN-13: 8424448558084
Marca: IZAR

Recubrimiento x Dentado: Sin recubrimiento x 1
Diámetro Corte x Diámetro Mango: 6mm x 6mm

- Dentado 1 especial materiales no ferrosos
- Dentado 3 para uso general
- Dentado 4 especial viruta corta



Descripción general

Corte al Centro: 1
Norma: KEL - Tipo L
Serie: Corta
Tipo Mango: Cilíndrico

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Rotativas

Características

Recubrimiento x Dentado	Sin recubrimiento x 1
Diámetro Corte x Diámetro Mango	6mm x 6mm
Ángulo Punta	14º
Longitud Corte	18mm
Longitud total	50mm
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	45
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	45
M Velocidad Corte (m/min.)	40
N.1 Velocidad Corte (m/min.)	45
N.2 Velocidad Corte (m/min.)	45
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	40
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	40
N.6 Velocidad Corte (m/min.)	40
N.7 Velocidad Corte (m/min.)	40
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	50
P.2 Velocidad Corte (m/min.)	50

Acabados

Material	MD/HM Carbure
----------	---------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	7,30

Enlaces

pdf	REF. 9267
pdf	Documento PDF IZAR