

REF. 9407 FRESA MICROGRANO IZAR-STD.N LARGA 4Z RADIAL



Referencia: 13161
 EAN-13: 8424448131614
 Marca: IZAR

Recubrimiento: CROMAX
 Diámetro Corte x Longitud total: 6mm x 100mm



- Uso en aceros estándar, aleados, tratados, bonificados, inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos
- Fabricación IZAR en metal duro micrograno
- 4 dientes, DIN 6528N, 30° Angulo de Hélice, punta radial, serie larga

Descripción general

Ángulo Hélice: 30°
 Aplicación Alternativa: H//M//N.3//N.4//N.5//N.6//P.3//P.5//S
 Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//N.7//P.1//P.2
 DIN: 6528
 Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
 Nº Dientes: 4
 Serie: Larga
 Tipo DIN: N
 Tipo Mango: Cilíndrico
 Tipo Trabajo: Acabado
 Tolerancia Diámetro Corte: h10
 Tolerancia diámetro mango: h6
 Corte al Centro: 1

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 68-95
 K.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-60
 M Velocidad Corte (m/min.): 50-80
 N.1 Velocidad Corte (m/min.): 140-350
 N.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-350
 N.3 Velocidad Corte (m/min.): 140-420
 N.4 Velocidad Corte (m/min.): 140-420
 N.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-300
 N.6 Velocidad Corte (m/min.): 140-280
 N.7 Velocidad Corte (m/min.): 70-175
 P.1 Velocidad Corte (m/min.): 125-160
 P.2 Velocidad Corte (m/min.): 112-150
 P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-130
 P.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-130
 S Velocidad Corte (m/min.): 50-68

Operación: Fresado
 Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Características

Recubrimiento	CROMAX
Diámetro Corte x Longitud total	6mm x 100mm
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	20mm
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm ² //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm ² //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N
Radio	3mm
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,03
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,03
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,025
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,05
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,05
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,05
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,05
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,05
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)	0,03
N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.)	0,025

Acabados

Material	Micrograno
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	10,70
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9407
pdf	Documento PDF IZAR