

REF. 9450 FRESA PUNTA V 2Z

Referencia: 82440
 EAN-13: 8424448824400
 Marca: IZAR




 8 424448 824400 >

Ángulo Punta: 40°
 Diámetro Corte: 10mm

- Multifunción: taladrado, punteado, avellanado, ranurado en v, achaflanado, fresado lateral y grabado
- Acabado de precisión. Gama punta 40°, 60°, 90° y 120°
- Fabricación en metal duro de grano ultra fino, con recubrimiento de nitruro titanio-silicio (SUA)
- 2 dientes. Espiral 30°

Descripción general

Ángulo Hélice: 30°

Aplicación Alternativa: H//K.1//K.2//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//N.6//N.7//P.4//P.5//S

Aplicación Recomendada: M//P.1//P.2//P.3

Corte al Centro: 1

DIN: IZAR Std.

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Ángulo Punta	40°
Diámetro Corte	10mm
Diámetro Mango	10mm
Longitud Corte	20mm
Longitud total	75mm
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Res
Tolerancia Diámetro Corte	0/-0.03
M vf Horizontal (mm/min)	60
N.6 vf Horizontal (mm/min)	110
N.7 vf Horizontal (mm/min)	110
P.1 vf Horizontal (mm/min)	70
P.2 vf Horizontal (mm/min)	70
P.3 vf Horizontal (mm/min)	60

Acabados

Material	Grano UF
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	8,80
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9450
video	Fresa 9450 Multifunción Punta V
video	V-Point Multi-Function 9450 End Mill
video	Fraise 9450 Multifonction-V
pdf	Documento PDF IZAR