

REF. 9453 FRESA UF CONICA REDONDEADA 1 RADIO TURBINAS



Referencia: 79386
EAN-13: 8424448793867
Marca: IZAR

Diámetro Nominal: 3,4

- Fresa multi funcional con diferentes ángulos de conicidad
- Mecanizado de todo tipo de aceros, fundición, aleaciones termorresistentes, cobre, bronce y aluminio
- Adecuado para máquinas CNC de 5 ejes
- Para trabajos de difícil accesibilidad



Descripción general

Ángulo Hélice: 45°

Aplicación Alternativa: H//M

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.3//N.4//P.1//P.2//P.3//P.4//P.5//S

Diámetro Mango: 6mm

DIN: IZAR Std.

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable

Longitud total: 60mm

Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Diámetro Nominal	3,4
Ángulo Inclinación Corte	8°
Longitud Corte	18mm
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //M - Inox Austeníticos <850 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ² //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm ² //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm ² //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm ² //S - Aleaciones Termoresistentes
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,004
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,003
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,004
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,006
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,006
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,005
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,004
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,004
P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,003
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,003
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,003

Acabados

Material	Grano UF
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9453
pdf	Documento PDF IZAR