

## REF. 9455 FRESA UF CONICA REDONDEADA 2 RADIOS TURBINAS



Referencia: 79391  
EAN-13: 8424448793911  
Marca: IZAR

Diámetro Nominal: 10

- Geometría especial con muy bajas vibraciones en el mecanizado
- Alta eficiencia en acabados de todo tipo de aceros, fundición, aleaciones termorresistentes, cobre, bronce y aluminio
- Especial para acabados redondeados tanto internos como externos
- Adecuado para máquinas CNC

8 424448 793911 >

### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°

Aplicación Alternativa: M

Aplicación Recomendada: H//K.1//K.2//N.1//N.3//P.1//P.2//P.3//P.4//P.5//S

DIN: IZAR Std.

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aceros Templados-Endurecidos//Aleaciones Termorresistentes//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable

Longitud Corte: 25mm

Longitud total: 75mm

Material específico Trabajo: Aceros aleados (

### Características

Diámetro Nominal	10
Diámetro Mango	10mm
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //M - Inox Austeníticos <850 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm <sup>2</sup> //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm <sup>2</sup> //S - Aleaciones Termoresistentes
Nº Dientes	4
Radio 2	85
H Avance	0,04
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,03
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,03
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,04
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,03
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,04
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,03
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,03
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,02
P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,02

### Acabados

Material	Grano UF
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	8,80
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

## Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 9455</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>

---