

REF. 9460 FRESA TORICA GRANO UF DIN6528N 2Z



Referencia: 30422
EAN-13: 8424448304223
Marca: IZAR

Diámetro Corte x Radio: 16mm x 0.3mm

- Alto rendimiento en aceros aleados, tratados, bonificados, materiales resistentes al desgaste, aceros templados y endurecidos
- Fabricación IZAR en metal duro de grano ultrafino y recubrimiento CROMAX (base AlCrN)
- Gama radios en punta 0,10-3,00 mm. 2 dientes
- Gama diámetros punta 1,00-20,00 mm



Descripción general

Aplicación Recomendada: H//P.2//P.3//P.4

Corte al Centro: 1

DIN: 6528

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Material específico Trabajo: 55-70 HRC//Aceros aleados (

Características

Diámetro Corte x Radio	16mm x 0.3mm
Diámetro Mango	16mm
Longitud Corte	18mm
Longitud total	92mm
Longitud Útil	32
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm ² //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm ²
Diámetro de Cuello	15.7mm
H Avance	0,035
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,075
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,07
P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,07

Acabados

Material	Grano UF
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	11,30
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9460
pdf	Documento PDF IZAR