



8 424427 569018 >

EXTRACTOR FORZA SERIE 2400L DE 2 PATAS LARGAS

Referencia: 2450L
EAN-13: 8424427569018
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 350
B (Apertura máxima): 640
B (Apertura mínima): 140

- Durabilidad: El diseño con garras forjadas y componentes de alta resistencia asegura una larga vida útil del extractor, incluso en aplicaciones exigentes.
- Precisión: Las patas largas permiten un mejor acceso a áreas difíciles, facilitando extracciones precisas y evitando daños en las piezas.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Gracias al diseño ergonómico y eficiente del extractor, el usuario puede realizar extracciones complejas de forma rápida y segura, optimizando los tiempos de trabajo.
- Mayor seguridad: El sistema de bridas y tornillos garantiza un agarre firme, lo que reduce el riesgo de accidentes y daños durante el uso.

Descripción general

El Extractor Forza Serie 2400L de 2 patas largas es una herramienta de alta calidad y robustez, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en la extracción de piezas mecánicas de manera eficiente y segura.

Este extractor cuenta con dos patas rígidas, ideales para aplicaciones tanto en exteriores como, ocasionalmente, en interiores.

Las patas largas permiten alcanzar áreas más profundas, asegurando una extracción precisa y sin complicaciones. Las garras del extractor están forjadas y equipadas con bridas y tornillos, lo que garantiza un agarre firme y confiable durante el proceso.

El husillo tiene una cabeza hexagonal, facilitando su manejo, y está diseñado con una bola de apoyo en la punta, lo que optimiza la fuerza de empuje y reduce el desgaste en los componentes extraídos.

Es uno de los extractores más populares en el mercado debido a su confiabilidad, durabilidad y diseño ergonómico, adaptado a las necesidades de profesionales en distintas industrias.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que las patas estén bien ajustadas y alineadas con la pieza antes de comenzar el proceso de extracción.

Utiliza una llave adecuada para el husillo de cabeza hexagonal y aplica una fuerza moderada para evitar dañar las piezas.

Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar el proceso de extracción.

Aplica una pequeña cantidad de lubricante en el husillo para facilitar el movimiento durante el uso.

Siempre sigue las indicaciones del fabricante para evitar el mal uso de la herramienta.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia el extractor después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Lubrica regularmente el husillo y las partes móviles para asegurar un movimiento suave y reducir el desgaste.

Inspecciona las garras y las bridas periódicamente para asegurarte de que no estén desgastadas o dañadas, y reemplaza cualquier componente que presente signos de deterioro.

Características

A (Altura útil de pata)	350
B (Apertura máxima)	640
B (Apertura mínima)	140
C (Anchura del cuerpo)	717

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	26,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	26,00
Producto empaquetado: largo (cm)	65,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 2400L DE 2 PATAS
pdf	ISO 9001
pdf	manual E022-2400 ES EN
imagen alta resolución - PSD	Foto_2400L_1.psd
pdf	ISO14001