



8 424427 823844 >

## EXTRACTOR FORZA SERIE 1300AXT AUTOCENTRANTE DE 3 PATAS EXTRA LARGAS

Referencia: 1317AXT  
EAN-13: 8424427823844  
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 615  
B (Apertura máxima): 540  
C (Anchura del cuerpo): 280

- Sistema autocentrante que mejora la precisión y el agarre de las patas.
- Tuerca de bronce en los modelos grandes que evita gripajes y aumenta la durabilidad.
- Mayor seguridad en el proceso de extracción, evitando que las patas se deslicen o se abran más de lo necesario.
- Facilidad de uso gracias al husillo con cabeza cuadrada, que mejora el agarre de la llave y reduce el esfuerzo manual.

### Descripción general

El extractor Serie 1300AXT es un dispositivo de alta calidad diseñado para la extracción de piezas o componentes en exteriores, caracterizado por sus tres patas extra largas.

Este extractor garantiza seguridad gracias a que las patas no se pueden abrir más allá de la apertura recomendada, lo que evita deslizamientos o accidentes durante su uso.

Además, los dos modelos más grandes del extractor incluyen una tuerca de bronce que minimiza la fricción y previene gripajes, proporcionando una mayor durabilidad y resistencia en trabajos intensivos.

El husillo con cabeza cuadrada permite un mejor agarre con llave, lo que facilita el manejo y asegura un ajuste firme durante el proceso de extracción.

Su sistema autocentrante asegura que las patas se alineen automáticamente, garantizando un agarre óptimo en todo momento y mejorando la eficacia del trabajo al tener tres puntos de apoyo sólidos y estables.

Asimismo, este extractor permite ajustar las patas en diferentes posiciones, lo que proporciona flexibilidad para adaptarse a diversas situaciones y tamaños de piezas.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrate de ajustar las patas correctamente en la pieza a extraer para evitar movimientos no deseados.

Utiliza siempre una llave adecuada para el husillo de cabeza cuadrada para asegurar un ajuste firme.

No fuerces el extractor más allá de su capacidad nominal para evitar daños en las patas o el husillo.

Aplica lubricante adecuado en el husillo antes de cada uso para facilitar su operación.

Verifica que las patas estén en la posición recomendada antes de iniciar la extracción para maximizar la eficacia del proceso.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia el extractor después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y partículas que puedan afectar su funcionamiento.

Lubrica periódicamente el husillo y las patas para garantizar un movimiento suave y prevenir el desgaste por fricción.

Inspecciona regularmente las patas y el husillo en busca de signos de desgaste o daños, y reemplaza las piezas defectuosas de inmediato para mantener la seguridad y eficiencia del extractor.

**Características**

A (Altura útil de pata)	615
B (Apertura máxima)	540
C (Anchura del cuerpo)	280
Posición	3 patas

**Acabados**

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husilloy bridas pavonado

**Certificaciones**

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	34,50
--------------------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	34,50
Producto empaquetado: largo (cm)	55,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	40,00
Presentación	Caja de madera

**Clasificación**

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

**Enlaces**

enlace	<a href="#">enlace web a SERIE 1300AXT AUTOCENTRANTE</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_1300AXT_1.psd</a>