



EXTRACTOR FORZA SERIE 1300X MECÁNICO DE 2 PATAS EXTRA LARGAS

Referencia: 1317X
EAN-13: 8424427985030
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 595
B (Apertura máxima): 540
C (Anchura del cuerpo): 280

- Las patas oscilantes extralargas permiten alcanzar áreas de difícil acceso y ajustarse a diferentes tamaños de piezas, lo que aumenta la versatilidad de la herramienta.
- El husillo con cabeza cuadrada facilita un mejor agarre de las llaves, lo que mejora el control y la fuerza aplicada durante la extracción.
- La capacidad de ajustar las patas en diferentes posiciones ayuda a evitar daños en las piezas a extraer, mejorando la precisión del trabajo.
- El diseño robusto y los materiales resistentes aseguran una larga vida útil de la herramienta, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Descripción general

El extractor serie 1300X mecánico de 2 patas extra largas es una herramienta robusta diseñada para facilitar la extracción de piezas ajustadas en vehículos y maquinaria, como cojinetes, engranajes, poleas y otros componentes. Cuenta con dos patas oscilantes extralargas, lo que le permite ajustarse a una amplia gama de tamaños y posiciones, proporcionando un mejor agarre sobre las piezas a extraer.

Sus patas están perforadas con 4 agujeros, lo que facilita múltiples configuraciones de ajuste, permitiendo trabajar en áreas de difícil acceso.

Además, está equipado con un husillo de cabeza cuadrada, lo que permite un agarre más eficiente para el uso de llaves, ofreciendo mayor control y fuerza durante la operación de extracción.

La construcción de alta calidad asegura durabilidad y resistencia bajo condiciones de trabajo exigentes.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de seleccionar el tamaño correcto del extractor en función de la pieza a retirar.

Posiciona las patas de manera uniforme alrededor de la pieza para un agarre seguro.

Usa una llave adecuada para girar el husillo de manera controlada y progresiva.

Evita aplicar fuerza excesiva al husillo, lo que puede dañar tanto la herramienta como la pieza.

Utiliza protección personal, como guantes y gafas, durante la operación.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia las patas y el husillo después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y grasa.

Aplica lubricante al husillo de manera regular para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Guarda el extractor en un lugar seco y protegido de la humedad para prevenir la corrosión de las partes metálicas.

Características

A (Altura útil de pata)	595
B (Apertura máxima)	540
C (Anchura del cuerpo)	280

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	15,10
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,10
Producto empaquetado: largo (cm)	70,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja de madera

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1300X MECANICO DE 2 PATAS
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
pdf	manual MI1300 ES-EN
imagen alta resolución - PSD	1300X_foto_1.psd