

BOTA TIKOA S3

Referencia: TIKOA S3-38
EAN-13: 8428371092400
Marca: BEEWORK

Talla: 38



Descripción general

Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla metálica. Suela PU/PU. EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Corte: Piel vacuno pigmentada hidrofugada, grosor 1,6-1,8 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex. Forro: Tejido rejilla acolchado. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: Metálica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: Metálica; resistente a 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 12.

Usos

Industria en general

Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC)

Índice Funcional

Piel
 Tratamiento hidrófugo
 Absorción de energía en el talón
 Puntera de seguridad metálica
 Plantilla antiperforación metálica
 Calzado antiestático
 Suela antideslizante
 Suela resistente a aceites e hidrocarburos
 Suela aislante al frío del piso

Características

Talla	38
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica BOTA TIKOA S3
pdf	Declaración de conformidad BOTA TIKOA S3