



8 424427 679199 >

CONJUNTO EXTRACTOR HIDRÁULICO DE ALARGADURAS Y PATAS COMPLETO FORZA SERIE 3000H DE DOS PATAS

Referencia: 3018LH
EAN-13: 8424427679199
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 390
B (Apertura máxima): 280
B (Apertura mínima): 115

- Eficiencia Operativa: El sistema hidráulico integrado permite una extracción más rápida y con menos esfuerzo, lo que incrementa la productividad.
- Seguridad Mejorada: Las patas rígidas y el protector de punto incluido proporcionan una mayor seguridad al usuario, evitando deslizamientos y daños a los componentes.
- Reducción de Esfuerzo: El usuario puede completar tareas de extracción con menos esfuerzo físico, lo que reduce la fatiga y el riesgo de lesiones.
- Precisión y Control: La estabilidad proporcionada por las patas rígidas y el sistema hidráulico permite un control preciso durante el proceso de extracción, minimizando errores.

Descripción general

El Conjunto Extractor Hidráulico de Alargadoras y Patas Completo Serie 3000H de Dos Patas es una herramienta de alta precisión diseñada para trabajos en exteriores que requieren una extracción eficiente y segura de componentes mecánicos.

Este extractor hidráulico cuenta con dos patas rígidas que proporcionan una sujeción firme y estable, garantizando una operación libre de deslizamientos durante el proceso de extracción.

El sistema hidráulico integrado permite realizar extracciones de manera más rápida y con un esfuerzo considerablemente reducido, lo que optimiza el tiempo de trabajo y disminuye la fatiga del operador.

Además, el conjunto incluye un protector de punto, asegurando una aplicación adecuada y protegiendo las superficies durante su uso.

Este extractor es ideal para trabajos en entornos industriales donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.

Recomendaciones de Uso

Leer detenidamente el manual de instrucciones antes de usar el extractor para familiarizarse con sus funciones y características de seguridad.

Inspeccionar visualmente el extractor antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños o desgastes que puedan comprometer su operación.

Utilizar el equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la operación del extractor.

Asegurar que el extractor esté bien posicionado sobre el componente antes de aplicar presión hidráulica para evitar daños.

No exceder la capacidad máxima del extracto especificada por el fabricante para prevenir fallos en la herramienta.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpiar regularmente el extractor después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su rendimiento.

Verificar periódicamente el nivel de aceite hidráulico y rellenar si es necesario para asegurar un funcionamiento suave y eficiente.

Almacenar el extractor en un lugar seco y seguro para prevenir la corrosión y otros daños provocados por condiciones ambientales adversas.

Características

A (Altura útil de pata)	390
B (Apertura máxima)	280
B (Apertura mínima)	115
C (Anchura del cuerpo)	370

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	41,80
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	41,80
Producto empaquetado: largo (cm)	68,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 3000H EXTRACTOR DE DOS PATAS COMPLETO
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_3000H_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1000H_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1000H_2.psd