

## POWE30030 Sierra sable 710w

Referencia: POWE30030  
 EAN-13: 5400338072574  
 Marca: Powerplus



### Descripción general

Esta sierra de sable compacta ofrece una potencia significativa de 710 W. Puede esperar un gran rendimiento para su aserrado más difícil. Vio sin esfuerzo a través de grandes tuberías o cortó fácilmente grandes ramas. El POWE30030 está diseñado para que se adapte perfectamente a la mano. También puede girar el mango y adaptarlo a su mejor postura de trabajo. El botón de bloqueo le permite cortar continuamente sin tener que presionar el botón nuevamente, y resulta útil si tiene que cortar una pieza de trabajo durante mucho tiempo. Esta sierra de sable se entrega con una cuchilla para madera y otra para metal. Para que pueda ponerse a trabajar de inmediato. Viste hasta 115 mm en madera y hasta 5 mm en metal. Cambiar la cuchilla es muy fácil y rápido

### Qué es lo que incluye?

1x sierra de sable 1x llave hexagonal 1x hoja de sierra - madera 1x hoja de sierra - metal 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Correa de muñeca incluida: No

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 710 W

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)

Profundidad de corte de acero: 5 mm

Madera de profundidad de corte: 115 mm

Plástico de profundidad de corte: 115 mm

Profundidad de capacidad máxima: 115 mm

Zapato de pivote ajustable: Sí

Longitud recíproca: 2 cm

Ángulo de los dientes: 55 °

Cambio rápido de cuchilla: Sí  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: No  
 Regulación de la posición: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Garantía general: 24 meses

### Características

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un)      | 220 V      |
| Tensión nominal AC máx (Un)      | 240 V      |
| Frecuencia nominal (fn) máx      | 50 Hz      |
| Potencia nominal (Pn) máx        | 710 W      |
| Velocidad de rotación (n) min    | 0 min-1    |
| Velocidad de rotación (n) máx    | 2800 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A)  |
| Profundidad de corte de acero    | 5 mm       |
| Madera de profundidad de corte   | 115 mm     |
| Plástico de profundidad de corte | 115 mm     |
| Profundidad de capacidad máxima  | 115 mm     |
| Zapato de pivote ajustable       | Sí         |
| Longitud recíproca               | 2 cm       |
| Ángulo de los dientes            | 55 °       |

### Certificaciones

|          |          |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,94  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,20  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 47,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 22,00 |