

## POWX0550 Sierra circular 1800w 210mm

Referencia: POWX0550  
EAN-13: 5400338057533  
Marca: Powerplus



### Descripción general

Esta sierra circular 1800W de Powerplus está equipada con una hoja de sierra Ø210mm. Se puede utilizar para cortes rectos, así como para cortes a inglete. Los cortes precisos se pueden lograr fácilmente gracias a la guía lateral y al láser de alta precisión. El ángulo de bisel y la profundidad de corte se pueden elegir libremente, con un máximo de 70 mm para cortes regulares y 52 mm para cortes biselados.

La herramienta eléctrica también cuenta con un sistema de extracción de polvo. Libera su pieza de trabajo de serrín y le proporciona una visión clara durante el trabajo. La luz de trabajo LED integrada le permite trabajar incluso en áreas poco iluminadas.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Bolsa de polvo/ caja incluida: No  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí  
Guía lateral incluida: Sí  
Base de inglete incluida: No  
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #  
Número de llave (es) incluido: 0 #  
Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 1800 W  
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)  
Base ajustable: Sí  
Madera de profundidad de corte: 70 mm  
Calibre: 30,0 mm  
Ángulo ajustable: Sí  
Número de dientes/cuchillas: 60  
Diámetro del disco: 210 mm  
Espaciado/paso de los dientes: 16 mm

Cantidad total de dientes: 60  
 Ángulo de los dientes: 18 °  
 Pañuelo: 2.40 mm  
 Estuche: Sí  
 Agarre suave: Sí  
 Guardia de seguridad: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Objetivo láser: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 2,40 mm  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 3 m  
 Spindle lock: Sí  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Botón antipolvo: No especificado  
 Control electrónico de velocidad: No especificado  
 Protección contra sobrecargas: No especificado  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1800 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Base ajustable	Sí
Madera de profundidad de corte	70 mm
Calibre	30,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	60
Diámetro del disco	210 mm
Espaciado/paso de los dientes	16 mm

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,80
Producto empaquetado: alto (cm)	38,40