

POWESET3 Sierra de calar 710W - 20 acc.



Referencia: POWESET3
EAN-13: 5400338076480
Marca: Powerplus

5 400338 076480 >

Descripción general

Esta sierra de vaivén de 710 W con 4 posiciones de péndulo garantiza un rendimiento de aserrado preciso. La acción del péndulo le permite ver más rápido y en materiales más duros.

Junto con 20 cuchillas de corte para madera y metales blandos, el POWESET3 se almacena en una cómoda y resistente caja de aluminio. Las cuchillas se pueden reemplazar fácilmente gracias al sistema de cambio rápido de cuchilla. Usted controla la velocidad necesaria para la tarea con el selector de velocidad variable.

Especificaciones

Sierra de vaivén de velocidad variable de 710WCorte vertical y 4 ajustes de péndulo seleccionablesSistema de cuchilla de cambio rápido20 hojasCaja de aluminio

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Guía lateral incluida: Sí
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #
Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 8

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 710 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
Posiciones pendulares: 4
Movimientos máx: 65 /min
Base ajustable: Sí
Profundidad de corte de acero: 8 mm
Madera de profundidad de corte: 65 mm
Plástico de profundidad de corte: 20 mm

Número de dientes/cuchillas: 23
 Espaciado/paso de los dientes: 4 mm
 Cantidad total de dientes: 23
 Ángulo de los dientes: 45 °
 Pañuelo: 1.20 mm
 Cambio rápido de cuchilla: Sí
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Objetivo láser: No
 Soplador de polvo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 1,20 mm
 Bisel de grado máximo: 45 °
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Garantía general: 24 meses

Características

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 230 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 710 W |
| Velocidad de rotación (n) min | 0 min-1 |
| Velocidad de rotación (n) máx | 2800 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
| Posiciones pendulares | 4 |
| Movimientos máx | 65 /min |
| Base ajustable | Sí |
| Profundidad de corte de acero | 8 mm |
| Madera de profundidad de corte | 65 mm |
| Plástico de profundidad de corte | 20 mm |
| Número de dientes/cuchillas | 23 |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,02 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 31,50 |