



POWP3030 Martillo percutor 38mm 1050w

Referencia: POWP3030
EAN-13: 5400338077067
Marca: Powerplus

5 400338 077067 >

Descripción general

Este Martillo percutor es justo lo que necesitas para perforar con fuerza, cincelar o cincelar con rotación.

Produce hasta 3780 golpes por minuto con una fuerza de impacto de 100 y perfora agujeros hasta 38mm de Ø en hormigón o piedra.

La velocidad es ajustable desde 0 a 480min-1. La conexión tipo SDS permite un cambio de cincel rápido y sin herramientas. El mango suave te da la máxima comodidad y control. El tope de profundidad es muy útil para perforar agujeros preestablecidos.

El Martillo percutor está equipado con un mando auxiliar desmontable que puede adaptarse a usuarios diestros y zurdos. El POWP3030 se sirve con una tapa para polvo, 1 broca, un cincel plano y un puntero.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cincel incluido: 2
cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: No
Número de cincel plano incluido: 1 #
Número de cincel apuntado incluido: 1 #
Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: Sí
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No
Número de brocas incluidas: 1
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 1050 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 480 min-1
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 3780 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: Único
Energía de impacto (julios): 10 J
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Retención del cable de bola giratorio: No
Luz de trabajo: No
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: No
Cuerpo de metal completo: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
Función percutor: Sí
Función del cincel: Sí
Longitud del cable de alimentación: 4 m
Max. Par motor: 40 Nm
Par ajustable: Sí
Cable de alimentación de goma: Sí
Vitesse réglable: Sí
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: No aplica
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: Sí
Capacidad de perforación de hormigón: 38 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 40 mm
Piedra de capacidad de perforación: 38 mm
Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1050 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	480 min-1
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	3780 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	10 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,18
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,50