

POWE40010 Lijadora orbital 180w



Referencia: POWE40010
EAN-13: 5400338072673
Marca: Powerplus

5 400338 072673 >

Descripción general

Esta lijadora de acabado de 180 W es compacta y ligera, por lo que es fácil de manejar y controlar. Con una sola mano, puede lijar o pulir grandes superficies planas, de madera, de plástico o de metal, como tableros de mesa, puertas o zócalos.

Esta lijadora de acabado viene con 5 hojas de papel lijado. Reemplácela utilizando el sistema de gancho y bucle o las abrazaderas.

La bolsa de polvo recoge todo el polvo, por lo que no inhala nada de él, no tendrá que aspirar después y el papel lijado dura más tiempo.

¿Qué es lo que incluye?

1x lijadora orbital 1x bolsa de recolección de polvo 2x hoja de papel de lija - rectangular - madera - G80 2x hoja de papel de lija - rectangular - madera - G120 1x hoja de papel de lija - rectangular - madera - G240 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 180 W

Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)

Movimientos máx: 24000 /min
 Anchura de las oscilaciones: 1 mm
 Sistema de reducción de vibraciones: No
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Disipación óptima del calor: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Sistema de sujeción rápida: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Anchura de la superficie de lijado: 90 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 187 mm
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 24 meses

Características

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión nominal AC máx (Un) | 230 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 180 W |
| Velocidad de rotación (n) máx | 12000 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 84 dB(A) |
| Movimientos máx | 24000 /min |
| Anchura de las oscilaciones | 1 mm |
| Sistema de reducción de vibraciones | No |
| Estuche | No |
| Agarre suave | Sí |
| Disipación óptima del calor | No |
| Retención del cable de bola giratorio | No |
| Flujo de aire de extracción de polvo | Sí |
| Luz de trabajo | No |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 17,50 |