

POWEG2010 Motosierra 37.2cc 350mm



Referencia: POWEG2010
EAN-13: 5400338073953
Marca: Powerplus

5 400338 073953 >

Descripción general

Esta motosierra de gasolina tiene un potente motor refrigerado por aire de 37,2 cc. Está equipada con una barra guía firme y de estudio de 350 mm y una cadena de calidad.

Arrancar la motosierra es fácil con la palanca de estrangulamiento y el cebador. Puede trabajar de forma segura gracias a la palanca de freno de cadena y el protector de mano.

Para garantizar un rendimiento suave y menos desgaste, la cadena se engrasa automáticamente. Y gracias al sistema de baja vibración integrado, no experimentará ningún retroceso ni vibraciones desagradables.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Llave de bujía incluida: Sí
Botella vacía incluida: Sí
Eje extensible incluido: No
Número de cadenas incluidas: 1
Número de llaves hexagonales incluidas: 2 #
Embudo incluido: No
Vaso medidor: No
Guardia de seguridad incluida: No
Parachoques con púas incluido: Sí

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 10500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 110 dB(A)
Cylinder volume: 37,2 cc
Potencia del motor: 1,2 kW
Velocidad de acoplamiento del embrague: 4000 min-1
Capacidad del tanque de petróleo: 0,21 L
Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,21 L
Capacidad del depósito de combustible: 0,31 L
Chain Speed: 1212 m/min
Sistema de reducción de vibraciones: Sí

Fácil de empezar: Sí
 Bajo consumo de combustible: No
 Fuerza de caballo: 1,6 hp
 Embrague de alta resistencia: No
 Protector de mano de freno automático: Sí
 Engrasador automático de cadena: Sí
 Soborno bajo: Sí
 Bombilla de imprimación: Sí
 Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: No
 Motor de manivela completo: Sí
 Longitud de la cadena: 35 cm
 Galga de cadena: 1,27 mm
 Encadenamiento: 9,525 mm
 Longitud de la cuerda de arranque: 810 mm
 Cantidad total de dientes: 52
 Indicador del nivel de petróleo: No
 Ancho de corte de la motosierra: 345 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: No
 Operación a dos manos: Sí
 E10 a prueba de combustible: Sí
 Tamaño de la barra (mm): 350 mm
 Garantía general: 24 meses
 Parada rápida: Sí

Características

Velocidad de rotación (n) máx	10500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	110 dB(A)
Cylinder volume	37,2 cc
Potencia del motor	1,2 kW
Velocidad de acoplamiento del embrague	4000 min-1
Capacidad del tanque de petróleo	0,21 L
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,21 L
Capacidad del depósito de combustible	0,31 L
Chain Speed	1212 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Fácil de empezar	Sí
Bajo consumo de combustible	No
Fuerza de caballo	1,6 hp
Embrague de alta resistencia	No

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,14
Producto empaquetado: largo (cm)	41,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00