

POWX0471 Lijadora excéntrica 450W



Referencia: POWX0471
EAN-13: 5400338079382
Marca: Powerplus

5 400338 079382 >

Descripción general

Esta lijadora orbital ligera de Powerplus es ideal para pulir superficies planas y curvas. La herramienta 450 W tiene una almohadilla de lijado circular y un mango ajustable adicional. Tanto las personas zurdas como las diestras pueden trabajar con esta máquina. La rueda de ajuste de velocidad le permite seleccionar la frecuencia de rotación variable entre 0 y 13 000 rpm.

Gracias al contenedor de polvo, tiene una visión clara de la superficie de lijado. Almacena limpiamente todo el equipo en el maletero, que lleva a todas partes.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 450 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx: 13000 min⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)
Movimientos mín: 0 /min
Movimientos máx: 26000 /min
Anchura de las oscilaciones: 1,5 mm
Diámetro de la superficie de lijado: 125 mm
Sistema de reducción de vibraciones: No
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Dissipación óptima del calor: Sí
Retención del cable de bola giratorio: No
Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
Luz de trabajo: No
Longitud del cable de alimentación: 3 m
Cable de alimentación de goma: Sí

Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No aplica
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	450 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	13000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Movimientos mín	0 /min
Movimientos máx	26000 /min
Anchura de las oscilaciones	1,5 mm
Diámetro de la superficie de lijado	125 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Producto empaquetado: largo (cm)	30,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00