

POWX0397 Sierra sable 900w



Referencia: POWX0397
EAN-13: 5400338079399
Marca: Powerplus

5 400338 079399 >

Descripción general

Esta sierra alterna con una potencia nominal de 900W puede manejar todas las tareas de aserrado en bruto. Recortar grandes ramas fuera va sin esfuerzo, así como el aserrado en tubos gruesos y metal.

Hojas de sierra y agarre

El instrumento se suministra con un cable de 3m y 2 hojas de sierra: una para madera y otra para metal. La liberación rápida hace que una hoja cambie muy fácilmente. Además, puede adoptar la mejor posición para su trabajo de serrado, ya que la empuñadura se puede girar en 5 soportes. La máquina es fácil de sostener gracias al mango de agarre suave.

Botón de bloqueo y zapata pivotante

El POWX0397 también tiene un botón de bloqueo que asegura una larga continuación de sus actividades y gracias a la zapata pivotante, no necesita preocuparse ni por la estabilidad de sus tareas de serrado. Otro gran beneficio que ofrece esta sierra alternativa es la fácil accesibilidad a las escobillas. Así que no es necesario desmontar el equipo al reemplazar las escobillas.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Correa de muñeca incluida: No
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #
Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 900 W

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 2600 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)
 Movimientos máx: 2600 /min
 Profundidad de corte de acero: 5 mm
 Madera de profundidad de corte: 115 mm
 Plástico de profundidad de corte: 20 mm
 Zapato de pivote ajustable: Sí
 Longitud recíproca: 2 cm
 Ángulo de los dientes: 55 °
 Cambio rápido de cuchilla: Sí
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Regulación de la posición: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	900 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2600 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Movimientos máx	2600 /min
Profundidad de corte de acero	5 mm
Madera de profundidad de corte	115 mm
Plástico de profundidad de corte	20 mm
Zapato de pivote ajustable	Sí
Longitud recíproca	2 cm
Ángulo de los dientes	55 °

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,22
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00