



POWX0260 Taladro percutor reversible 650w

Referencia: POWX0260
EAN-13: 5400338076534
Marca: Powerplus

5 400338 076534 >

Descripción general

Este taladro percutor de 650 W puede taladrar agujeros en madera (hasta 25 mm Ø), en hormigón (hasta 13 mm Ø), y en acero (hasta 13 mm Ø). El control de velocidad te permite ajustar la velocidad de 0 a 3 000 min-1 para taladrar, así como para percutir.

Un portabrocas con función de bloqueo te mantiene enfocado en el trabajo. El aparato es fácil de sujetar gracias al mango suave. El mango adicional te permite además una posición de trabajo segura.

El selector de giro permite un giro del taladro en sentido horario y antihorario y la parada de profundidad nunca te permite perforar un agujero demasiado profundo. El taladro es ideal para cambiar sin problemas presionando el botón entre la perforación y la perforación por impacto. Como resultado, la herramienta perfora aún más potente en materiales duros.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: Sí
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: Sí
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 650 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 48000 strks/min

Índice de impacto máx: 48000 strks/min
 Tiempo de calentamiento: 0 min
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Modo de impacto: Sí
 Función de perforación: Sí
 Función de tornillo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Max. Par motor: 28,65 Nm
 Par ajustable: No
 Cable de alimentación de goma: No
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm
 Portabrocas sin llave: No
 Mandril de bloqueo automático: No
 Mandril: Sí
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Diámetro mín. de la broca: 1,5 mm
 Botón de seguridad: No
 Número de ajustes de velocidad: 1
 Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 25 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 13 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	650 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Tasa de impacto mínima	48000 strks/min
Índice de impacto máx	48000 strks/min
Tiempo de calentamiento	0 min
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,50
Producto empaquetado: largo (cm)	7,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,80
Producto empaquetado: alto (cm)	24,20