



POWX0477 Lijadora para paneles de yeso 710w 2-en-1

Referencia: POWX0477
EAN-13: 5400338068768
Marca: Powerplus

5 400338 068768 >

Descripción general

Lijar techos o paredes altas es un trabajo fácil y rápido con esta lijadora de paneles de yeso. El largo alcance te permite estar cómodo en el suelo en vez de balancearte en una escalera. El cabezal giratorio de la lijadora se adapta al ángulo de la superficie, permitiéndote lijar un área grande sin cambiar de posición. ¿El resultado? Puedes lijar 3 ó 4 veces más rápido que con una lijadora convencional.

Acabarás con una superficie lisa perfecta ya que la almohadilla giratoria, eliminará las marcas de remolino.

Para llegar eficientemente a las esquinas, cambie la almohadilla circular por la triangular. Los discos son fácilmente intercambiables y gracias al sistema de gancho y bucle, puedes cambiar también las lijas rápidamente.

Para minimizar la cantidad de polvo en el aire, el POWX0477 puede conectarse a una aspiradora industrial.

La ligera lijadora se sirve con una bolsa transportadora con 6 lijas circulares y 6 triangulares.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No
Manguera aspiradora incluida: Sí
Bolsa de transporte incluida: Sí
Número de pines de bloqueo incluidos: 0 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 710 W
Velocidad de rotación (n) min: 600 min⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx: 1500 min⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Movimientos mín: 6000 /min
 Movimientos máx: 3000 /min
 Anchura de las oscilaciones: 1,5 mm
 Diámetro de la superficie de lijado: 225 mm
 Sistema de reducción de vibraciones: Sí
 Bajo peso: No
 Sanding surface, triangular: 285 mm
 Telescópico: Sí
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Disipación óptima del calor: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Resistencia de aspiración ajustable: No
 Luz de trabajo: No
 Longitud del cable de alimentación: 4 m
 Cable de alimentación de goma: No
 Vitesse réglable: Sí
 Botón antipolvo: No especificado
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: Sí
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	710 W
Velocidad de rotación (n) min	600 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Movimientos mín	6000 /min
Movimientos máx	3000 /min
Anchura de las oscilaciones	1,5 mm
Diámetro de la superficie de lijado	225 mm
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Bajo peso	No
Sanding surface, triangular	285 mm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,07
Producto empaquetado: largo (cm)	27,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	68,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,60