



## **POWEB1520 Taladro/atornillador de impacto 18v li-io**

Referencia: POWEB1520  
EAN-13: 5400338075841  
Marca: Powerplus

5 400338 075841 >

### **Descripción general**

Este taladro/destornillador de impacto de iones de litio de 18 V tiene toda la potencia que necesita para taladrar o tornear tornillos. Tiene un par máximo de 50Nm y puede cambiar fácilmente la velocidad (dos marchas) o el par (23+1+1 ajuste) para soportar una amplia variedad de tareas. El agarre suave aumenta la comodidad y el control.

Gracias al portabrocas sin llave es fácil cambiar rápidamente los bits.

El POWEB1520 también tiene una parada de profundidad para una mayor precisión y una parada rápida que proporciona seguridad adicional en el momento de necesidad.

La luz de trabajo LED incorporada mejora la visibilidad y le da la oportunidad de trabajar en espacios poco iluminados.

Combine con la batería de iones de litio de 18 V [ One Fits All].

Batería y cargador no incluidos.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: No  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: Sí  
Correa de muñeca incluida: No  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: Sí  
Llave de portabrocas incluida: Sí  
Tubo de grasa incluido: No  
SDS-Bitholder incluido: No

## Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 400 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 1500 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)  
Tasa de impacto mínima: 6400 strks/min  
Índice de impacto máx: 24000 strks/min  
Posiciones de par: 25  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí  
Luz de trabajo: Sí  
Sentido de giro: Izquierda  
Sentido de giro: Derecha  
Modo de impacto: Sí  
Función de perforación: Sí  
Función de tornillo: Sí  
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí  
Spindle lock: No especificado  
Max. Par motor: 50 Nm  
Par ajustable: Sí  
Max. Broca de perforación ....: 13 mm  
Portabrocas sin llave: Sí  
Mandril de bloqueo automático: Sí  
Mandril: No  
Control electrónico de velocidad: No  
Protección contra sobrecargas: No  
Motor de arranque suave: No  
Indicador de potencia: Sí  
Diámetro mín. de la broca: 2,5 mm  
Botón de seguridad: No  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
Número de ajustes de velocidad: 2  
Indicador de nivel de batería: Sí  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20.8 V  
Capacidad de perforación de hormigón: 12 mm  
Capacidad de perforación acero: 8 mm  
Madera de capacidad de perforación: 22 mm  
Garantía general: 24 meses  
Parada rápida: Sí

### Características

Velocidad de rotación (n) min	400 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Tasa de impacto mínima	6400 strks/min
Índice de impacto máx	24000 strks/min
Posiciones de par	25
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,68
Producto empaquetado: largo (cm)	24,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00